


## CCB-V

### SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CÓDICOS 1D Y 2D, EN LÍNEA

- El primer verificador de códigos de barras en línea conforme a las normas ISO.
- Capaz de verificar hasta 10 códigos por segundo para códigos 2D y hasta 20 por segundo para códigos 1D.
- Proporciona informes detallados, diagnósticos avanzados y verificación al 100% de todos los códigos 1D y 2D, sin ralentizar las líneas de producción.
- Incluye el accesorio de iluminación de 45 grados conectado al lector, ideal para códigos en etiquetas planas.
- Fácil acceso a los datos de verificación en los informes definidos por el usuario, con la posibilidad de agregarlos a lo largo del tiempo para identificar tendencias a través de horas, días o incluso semanas
- La integración con el software InvesNet, permite el control de usuarios, cumpliendo con la norma 21CFR Parte 11 de la FDA o Anexo 11 de la CE, así como importar o exportar datos con el resto de dispositivos.
- Cumple con las normas ISO:
  - Códigos 1D: ISO/IEC 15416
  - Códigos 2D: ISO/IEC 15415

ISO15415 Quality Parameters			
1. Unused Error Correction (UEC)	A	100%	PASS
2. Symbol Contrast (SC)	A	70%	REFID (88/17) PASS
3a. Modulation (MCO)	A		PASS
3b. Reflectance Margin (RM)	A		PASS
4. Axial Nonuniformity (ANU)	A	3.8%	PASS
5. Grid Nonuniformity (GNU)	A	17.7%	PASS
6. Fixed Pattern Damage (FPD)	A	4.0	PASS
7. Left 'L' Side (LLS)	A		PASS
8. Bottom 'L' Side (BLS)	A		PASS
9. Left Quiet Zone (LQZ)	A		PASS
10. Bottom Quiet Zone (BQZ)	A		PASS
11. Top Quiet Zone (TOZ)	A		PASS
12. Right Quiet Zone (RQZ)	A		PASS
13. Top Transition Ratio (TTR)	A	0%	PASS
14. Right Transition Ratio (RTR)	A	0%	PASS
15. Top Clock Track (TCT)	A		PASS
16. Right Clock Track (RCT)	A		PASS
17. Average Grade (AG)	A	4.0	PASS
18. DECODE	A		PASS



**HI  
SPEED**

#### ALTA VELOCIDAD

Verifica hasta 10 códigos/segundo 2D y 20 códigos/segundo 1D.



#### INFORMES Y DIAGNÓSTICOS

Proporciona informes detallados, diagnósticos avanzados y verificación de todos los códigos 1D y 2D.



#### ILUMINACIÓN INTEGRADA

Iluminación integrada de 45 grados conectada al lector, ideal para códigos en etiquetas planas.



[www.invescontrol.com](http://www.invescontrol.com)

Debido a nuestra política de mejoras continuas, los productos y características técnicas, están sujetos a modificaciones sin previo aviso